



PALETTENSPREIZER

WERKZEUGE FÜR DEN PROFI



+

SÄBELSÄGEN

UNSER PASSENDES ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

PALETTENSPREIZER

Der einfach wirkende Druckluftzylinder drückt die Deck- und Bodenlage auseinander und ermöglicht so das Trennen der freigelegten Befestigungsnägel mit Hilfe einer Säbelsäge.



DRUCKLUFT



BETRIEBSDRUCK
4-8 Bar

BEST.-NR.	Kolbenhub mm	Halteöffnung mm	Spreizkraft bei					Luftverbrauch l/Hub	Luftanschluss	Schalldruckpegel LpA	Vibrationswert m/s ²	Gewicht kg
			4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar					
7 2510 0010	42,00	90,00	1,26	1,63	1,99	2,36	2,72	0,17	R 1/4" innen	<70,0	<2,5	2,7
7 2511 0010	28,00	90,00	1,26	1,63	1,99	2,36	2,72	0,11	R 1/4" innen	<70,0	<2,5	2,5
7 2512 0010	42,00/62,00	90,00	1,26	1,63	1,99	2,36	2,72	0,17	R 1/4" innen	<70,0	<2,5	2,7

Technische Änderungen vorbehalten.

Leistungsdaten bei 4-8 bar Betriebsdruck.

SÄBELSÄGE

Säbelsäge mit erhöhter Schnittleistung und Schnellwechselfutter.



DRUCKLUFT



BETRIEBSDRUCK
6 Bar

BEST.-NR.	Leistung	Luftverbrauch	Hublänge	Hubzahl leer	Schalldruckpegel LpA	Vibrationswert Spanplatte/Holz balken	Gewicht kg
	kW	m ³ /min	mm	1/min	dB(A)	m/s ²	
5 1237 0010	1,8	2,0	28	2.800	90	18,3/28,3	4,9

Technische Änderungen vorbehalten.

Leistungsdaten bei 6 bar Betriebsdruck.

BAUWERKZEUGE-PROGRAMM

NADELENTROSTER



NIET- UND MEISSELHÄMMER



ABSCHERHÄMMER



STAMPFER



RÜHRGERÄTE



PALETTENSPREIZER

